

karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-61

Zmywacz-odtłuszczacz METAL CLEANER

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-61 - to bezchlorowy środek chemiczny w aerozolu do szybkiego czyszczenia (odtłuszczenia) powierzchni metali, szkła, kamienia, gumy itp. przeznaczonych do klejenia.

MULTIBOND-61 zawiera składniki, które rozpuszczają stwardniałe smary, osady, stare warstwy klejów CA i anaerobowych, woski, oleje i inne zanieczyszczenia. Można go stosować zamiast „tri” (trójchloroetanu).

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Działanie MULTIBOND-61 jest najlepszym sposobem przygotowania powierzchni przed użyciem klejów anaerobowych, CA, UV, żywic akrylowych, smarów.

MULTIBOND-61 nie niszczy warstwy ozonowej w atmosferze. Idealnie nadaje się też do przygotowania powierzchni przed malowaniem i lakierowaniem.

MULTIBOND-61 zawiera aceton - jest łatwopalny, nie wywołuje korozji. Nie należy stosować go na tworzywach sztucznych oraz niektórych lakierach. Zaleca się wykonanie próby w przypadku nowych zastosowań.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor:	przezroczysty, bez zawiesin
Zapach:	charakterystyczny dla acetonu
Skład chemiczny:	aceton, alkohol izopropylowy, gaz pędny (propan-butan)
Lepkość	2 mPa.s
Liczba parowania:	2
Punkt krzepnięcia:	-95°C
Temperatura wrzenia:	+56°C
Temperatura zapłonu:	-18°C
Gęstość:	0,79 g/cm ³
Korozyjność	brak

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

nie zawiera węglowodorów, nie zawiera trójchloroetanu, napełniony gazem propan-butan. Wartość MAK: 400 ppm

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od 0°C do +25°C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących.

OPAKOWANIA:

spray 600ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed odtłuszczeniem oczyścić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu.

MULTIBOND-61 należy nanosić cienką warstwą na powierzchnię przeznaczoną do odtłuszczenia i pozostawić do całkowitego zwilżenia powierzchni.

Odtłuszczacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym).

Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po odtłuszczeniu MULTIBOND-61 konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt do zastosowań profesjonalnych - chronić przed dziećmi.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów. Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

