

karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-66

Zmywacz-odtłuszczacz MULTI CLEANER

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-66 - to przemysłowy środek do mycia hamulców, sprzęgieł oraz innych prac warsztatowych. Zawiera mocną mieszaninę szybko działających struktur chemicznych. Skutecznie rozpuszcza i usuwa smary, masy bitumiczne i inne zabrudzenia. Zmywa pył, osady i opiłki hamulcowe. Redukuje hałas i pieszczanie układu hamulcowego.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-66 stosuje się w bieżącej konserwacji elementów układu hamulcowego (bębnów, tarcz i szcęk), tarcz sprzęgieł, elementów systemów ABS i CVC. Jest wydajnym, wielozadaniowym środkiem warsztatowym.

Poprzez wyjątkowo skuteczne działanie znajduje też liczne zastosowania w przemyśle, do czyszczenia części maszyn, wyposażenia warsztatów itp.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor:	przezroczysty, bez zawiesin
Zapach:	charakterystyczny, ostry
Skład chemiczny: gaz pędny	heksan, ksylen, etanol, (propan-butan)
Lepkość	2 mPa.s
Liczba parowania:	2
Punkt krzepnięcia:	-95°C
Temperatura wrzenia:	+56°C
Temperatura zapłonu:	-18°C
Gęstość:	0,79 g/cm ³
Korozyjność	brak

WPŁYW NA EKOLOGIĘ:

nie zawiera węglowodorów, nie zawiera trójchloroetanu, napełniony gazem propan-butan. Wartość MAK: 400 ppm

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od 0°C do +25°C w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w prawidłowo oznakowanym szczelnie zamkniętym oryginalnym pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących.

OPAKOWANIA:

spray 600ml

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnię substratu przed myciem oczyścić wstępnie mechanicznie z pozostałości klejów, stwardniałych smarów, brudu.

Pojemnik przed użyciem silnie wstrząsnąć. Zmywacz MULTIBOND-66 należy nanosić obficie na powierzchnię przeznaczoną do mycia i pozostawić do całkowitego zwilżenia i penetracji. Dla miejsc mniej dostępnych zastosować wężyk dołączony do opakowania.

Rozpuszczone pozostałości usunąć suchą szmatką.

Zmywacz nanosić wielokrotnie, aż do uzyskania całkowicie czystej powierzchni (czystość łatwo jest sprawdzić poprzez przetarcie czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym).

Na porowatych (wsiąkliwych) powierzchniach po odtłuszczeniu MULTIBOND-66 konieczne jest odczekanie dodatkowo 10-15 min. dla całkowitego odparowania zmywacza.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka oraz środowisko. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt do zastosowań profesjonalnych - chronić przed dziećmi.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów.

Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

