

karta techniczna



CENTRUM KLEJÓW I USZCZELNIEŃ

Aleja Matek Polskich 39
93-337 Łódź

www.kleje-przemyslowe.pl
www.multibond.pl
e-mail: biuro@kleje-przemyslowe.pl

tel. +48 42 645 75 40, 41 fax: 42

MULTIBOND-85 Complex uniwersalny smar mineralny

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-85 - to smar ogólnego przeznaczenia, zawierający wysokorafinowany mineralny olej bazowy oraz zagęszczacz kompleksowy litowy.

Zawiera w swoim składzie dodatki poprawiające własności przeciwzużyciowe, smarujące, antykorozyjne oraz antyutleniające.

Cechuje go wysoka temperatura kroplenia, bardzo dobra pompowność, duża odporność na działanie gorącej wody, dobre własności smarne i niskotemperaturowe, kompatybilność z elementami wykonanymi ze stopów miedzi, jak również bardzo wysoka stabilność w trakcie magazynowania.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-85 - jest wielofunkcyjnym, wysokotemperaturowym smarem przeznaczonym do smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych mechanizmów, również za pomocą centralnych układów smarowania, pracujących w zakresie temperatur od -40°C do 160°C, okresowo do 200°C.

MULTIBOND-85 jest szczególnie zalecany do smarowania łożysk piast kół samochodowych, silników elektrycznych, gorących wentylatorów, a także przewodnic, przegubów i innych mechanizmów samochodowych oraz przemysłowych. Ze względu na wysoką trwałość może być używany do smarowania długookresowego i bezserwisowego różnego typu maszyn i urządzeń bez konieczności dodatkowego „dosmarowywania” w trakcie normalnej eksploatacji.

Dopuszczalna wartość parametru Dn dla łożysk tocznych wynosi 500 000.

NORMY, CERTYFIKATY, ATESTY:

- ISO 6743/9: L-X-DEHB2
- DIN 51502: KP2P-40
- ASTM D4950: GC
- NLGI: 2

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Postać: pasta podobna do wazeliny

Kolor:	beżowy
Skład:	olej mineralny, zagęszczacz kompleksowy litowy, ulepszcze
Gęstość (20°C):	0,85g/cm ³
Klasa konsystencji wg NLGI:	1, 2, 3
Temperatura kroplenia:	230°C
Zakres temperatur pracy:	-30 do +160°C (krótkookresowo +200°C)

OPAKOWANIA:

Pojemniki 400g lub 800g.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy przeznaczone do smarowania należy dokładnie oczyścić z resztek starego smaru i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem MULTIBOND-61 lub 63. Smar silikonowy MULTIBOND-82 nanosić należy na smarowane powierzchnie pędzlem lub szpachelką.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt jest nie sklasyfikowany jako niebezpieczny. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt do zastosowań profesjonalnych - chronić przed dziećmi.



Dane techniczne zawarte w powyższej karcie mają charakter jedynie informacyjny, są podane rzetelnie oraz są wynikiem badań i doświadczeń producenta jak również użytkowników produktów. Producent w żaden sposób nie może odpowiadać za skutki działania użytkowników produktów, ponieważ nie ma na nie najmniejszego wpływu. Zaleca się wykonanie prób przed każdym nowym zastosowaniem.

